

WPS

Wireless Presentation Server



無線多媒體投影伺服器

WPS 是個無線多媒體投影伺服器，它能多重連結或四分割投影筆記型電腦和桌上型電腦至各類型投影機、電視或監視器顯示高品質畫面的多媒體簡報器

Video Streaming 支援最高解析影像 1080p

無線投影伺服器能透過區域無線網路即時顯示影音和簡報
無線投影伺服器可提供 **HD quality video streaming 高達 1080p**

Plug & Play 隨插即用

WPS 是一個易於安裝及連結的隨插即用設備。任何一台內建 Centrino 或無線網路卡的筆記型電腦和桌上型電腦都能輕鬆下載驅動程式來連結 WPS

Flexibility 靈活性

WPS 簡報伺服器相容各類型的投影機，使用有線或無線連結就可顯示簡報資料。
點一下滑鼠就能立即將畫面送到投影機，不需要再作任何多餘的轉換動作

Performance 性能

WPS 簡報伺服器最高可支援到 **1280*768 (WXGA)** 解析度的即時全彩畫面，透過無線傳輸投影畫面無延遲狀況，即見即所得

Security 安全性

提供登入碼 (Login Code) 保護其他使用者的影像內容，影像傳輸的時候，也能藉由 WEP 64/128 位元資料加密安全保護功能

Split Screen 分割畫面

可同時播放 4 個即時簡報在同一個顯示器上，提高會議效率，節省成本



產品主要功能

- 無線簡報...不需要作任何的線路轉換
- 簡報影像隨點即報
- 可支援高達 1024x768 (XGA), 1280*768 (WXGA) 的解析度
- 提供綠色程式，隨插即用，不用另外安裝軟體
- 提供會議動態安全登入碼和無線 WEP key 加密安全保護功能
- 會議控制功能便於主席管理會議
- 提供網頁管理介面使使用者輕鬆進行設定
- 支援 Fix-IP & DHCP
- 支援 Access Point, Hybrid model

產品規格表

無線通訊規格

標準	IEEE 802.11g IEEE 802.3u
頻段	11 (US, Canada) 13 (Europe) 14 (Japan)
傳輸速率	Wireless: up to 54Mbps LAN: 10/100 Mbps with auto MDI/MDIX
通訊協定	TCP/IP
網路操作模式	Independent mode (AP mode) Hybrid mode (AP + LAN)
IP 設定	Automatic: DHCP Manual: static IP address
管理介面	Web-based configuration
安全機制	IEEE standard 64/128 bit WEP
天線	外接式 3dBi 全向式天線與 SMA 接頭
傳輸功率	14dBm typical at antenna input
接收靈敏度	-65dBm @ 54Mbps -80dBm @ 11Mbps at 10-5 BER
無線覆蓋率	最遠到 100 公尺,視實際環境增減
硬體特徵	
外觀	尺寸: 139mm(W) x 108mm(D) x 37mm(H) 重量: 500 g
燈號顯示	Power, WLAN Link/Act, LAN Link/Act
介面	15-pin VGA RJ-45 Power switch Audio Jack DC Jack Reset button
電源	External 5V DC Input, 2.5A
認證	FCC, CE
保固	一年
韌體更新支援	

環境係數

操作溫度	0~40°C
儲存溫度	-10°C~60°C
操作溼度	≤90%
儲存溼度	≤80%

解析度

支援電腦解析度	SVGA (800x600), XGA (1024x768) SXGA (1280x1024), WXGA (1280x768) WSXGA (1440x900, 1600x1024) UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) QXGA(2048x1536) 16/32 bit color depth
---------	---

支援投影解析度

SVGA(800x600) XGA(1024x768) WXGA(1280*768) 16/32bit color depth
--

硬體需求

電腦系統需求	Intel Pentium 300 MHz or higher 128MB RAM Microsoft Windows XP or Windows 2000 Internet Explorer 4.0 or Netscape 4.7 or Higher 802.11b/g Wireless adapter or Ethernet connection
--------	---

功能規格

	Video	Pro
影像格式		
Mpeg-1 : .mpg, .dat	✓	
Mpeg-2 : .mpg, .VOB		
Mpeg-4 : .WMV9, ASF up to 1080p		
音頻格式		
Frequency response : 20Hz to 20,000Hz	✓	
分割畫面		
4-to-1 Split Projection		✓
支援 PDA WinCE 終端設備		✓

產品編號

Model No.: **WPS-Video** , **WPS-Pro**

上述規格如有更改不做另行通知

U-grid

