

Longstor 影像伺服器 VIDEO SERVER

產品型號:181-2CH AHD

產品特性

金屬機身設計，散熱更佳。

兩側耳朵設計，方便工程安裝。

標準 AHD BNC 視頻輸入介面，可連接 2 路標準類比視頻輸入。

採用 H.264 視訊壓縮技術，壓縮比高，且處理非常靈活。

支持 8 路完全獨立的 H.264 碼流，使不同應用可使用獨立碼流。

內置 TF 卡槽錄影，可構建 miniDVR，方便錄影與重播。

支援動態 IP 位址，支援局域網、Internet 及 PPPOE 撥號。

網路自我調整技術，碼流 128Kbps-4Mbps 可調。

內置看門狗程式，永不死機。

支援聲音輸入輸出介面，接上語音輸入輸出設備之後，可與用戶端

實現雙向語音。

支援 DI/DO 介面，可接報警輸入輸出設備。

支持加裝 RJ45 / WIFI , 3G , 4G 模組

支援網頁，用戶端，IOS,Android 等移動終端設備。

詳細規格

視頻 壓縮格式 H.264 Base Line

解析度 720P / D1 / CIF / QCIF

最大幀率 1~30FPS 可調

碼率 128K-4Mbps 可調

輸出碼流 可同時輸出 8 路碼流

鏡頭 外接 2 路 AHD CCTV

最低照度 根據外接 AHD CCTV

夜間使用 根據外接 AHD CCTV

白平衡 自動

增益控制 自動/手動

背光補償 自動/手動

視頻制式 支援 PAL 和 NTSC

輸出介面 RJ45 / WIFI / 3G / 4G

音訊 壓縮格式 GSM / AAC

碼率 8K / 16Kbps

輸入介面 Line-in

網路 網路介面 RJ-45

無線 支援(選配)

3G / 4G 支援(選配)

支援協定 TCP/IP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,DHCP,PPPOE

DIO DI 選購

雲台 水準旋轉 支持外接 RS485 (9600, ID=1)

上下擺動 支持外接 RS485 (9600, ID=1)

預設巡航 支持外接 RS485 (9600, ID=1)

預置點數 支持外接 RS485 (9600, ID=1)

錄影 SD 卡槽 內建 TF 卡槽，最大支持 128G

電源&其它 電源 DC 12V/3A

POE 供電 支持(選配)

尺寸 長 86*寬 84*高 40(mm)

重量 <0.3KG

溫度 -20°C ~60°C

濕度 20%-90% RHG



龍樂科技股份有限公司 LOYAL Performance Technology Co., LTD.
TEL:886-2-77150661 FAX:886-2-32343987 <http://www.longstor.com.tw>

Longstor