

# 電子紅外半球網路攝像機

## 產品特色:

半球形透明罩外殼設計，吸頂防塵設計。  
自帶陣列式紅外燈，最遠可達 15 米。  
支援 SmartIR 功能，讓紅外設置更智慧。  
內置定焦鏡頭，方便施工調試，更廣適用場景。  
採用 H.264 視訊壓縮技術，壓縮比高，且處理非常靈活。  
支持 8 路完全獨立的 H.264 碼流，使不同應用可使用獨立碼流。  
內置 TF 卡槽錄影，可構建 miniDVR，方便錄影與重播。  
支援動態 IP 位址，支援局域網、Internet 及 PPPOE 撥號。  
網路自我調整技術，碼流 16K-4Mbps 可調可調。  
內置看門狗程式，永不死機。  
支援聲音輸入輸出介面，接上語音輸入出設備之後與用戶端實現雙向語音。  
支援 DI/DO 介面，可接報警輸入輸出設備。  
支援網頁，用戶端，IOS,Android 等移動終端設備。

## 系統規格:

型號 :381G1 ---200 萬像素



視頻 :壓縮格式/H.264 Base Line

感測器 :CMOS

解析度 :1080P ,最大幀率:30FPS ,碼率 :16K-4Mbps 可調

輸出碼流: 可同時輸出 8 路碼流

鏡頭 :f=2.8-12mm 可變焦

最低照度:0.1Lux

夜間使用:自帶兩顆陣列式 15 紅外，支援 SmartIR 功能

白平衡 :自動，增益控制:自動/手動，背光補償:自動/手動

輸出介面:RJ-45/BNC

音訊 :壓縮格式 GSM ,碼率 :13Kbps , 輸入介面:Line-in , 輸出介面:Speak-out

網路 :網路介面 RJ-45

支援協定:TCP/IP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,DHCP,PPPOE

DIO :DI 輸入直流 9~24V , DO-開關模式, 最大負載 直流 5~24V 1A

錄影 :SD 卡槽 內建 TF 卡槽，最大支持 128G

電源其它:電源-DC 12V/1A

POE :供電支持(選配)

功耗 :<5W

尺寸 :底座 130 高度 101 (mm)

重量 :400G

溫度 :- -20°C~55°C

濕度 :<90% RH

安裝方式:吸頂安裝

防水級別:無

選購無線: Wifi , 3G 無線模組 , 4G 無線模組

## 域雲視頻監控平台：

- 1.當地端儲存節點 NVR
- 2.IP CAM 內建 SD 卡存儲備援機制
- 3.雲端大儲存伺服器
- 4.超過 8 種串流格式提供 INTRNET/INTERNET 使用端需求(手機 APP,PAD,PC,N/B 等)
- 5.註冊伺服器可依需求建置在全球各地,可管理 50,000 支 IP CAM
- 6.大流量管理伺服器,允許 INTERNET 多人同時監看
- 7.統一 WEB 登入,提供高安全防護,防止駭客入侵
- 8.Linux 作業系統,防毒防駭機制健全
- 9.可擴增客製 IVS 智能影像搜尋,如車牌辨識,人流計算等
- 10.可整合 DI/O,作觸發連動及地圖電視牆等

## 高清影音錄存 網路攝影機

龍樂科技股份有限公司

TEL:886-2-77150661

[david@longstor.com](mailto:david@longstor.com)

<http://www.longstor.com>

[tw/index.php/2015-08-](http://www.longstor.com/tw/index.php/2015-08-20-03-15-41)

20-03-15-41