

## 守望者 VG-580G1W PT IP CAM 硬體規格

系統	SoC	GM8138
	處理器	ARM® 32-bit RISC, up to 600MHz
	Flash	16MB 以上 · 可用空間: >1024 KB
	RAM	128MB 以上 · 可用空間> <b>16MB</b>
影像	感光元件	<b>2 百萬畫素 CMOS Sensor</b>
	視角	<b>廣角 120°</b>
	夜視	<b>11 顆 IR LED (發光二極體)</b> <b>有效距離 10 公尺以上</b>
	最低照度	3 lux (IR LED 關閉) 1 lux (IR LED 開啟)
	白平衡	自動
	增益控制	自動
	背光補償	自動
	輸出介面	RJ-45
	設定	影像翻轉(IPCam)、閃爍控制、日/夜模式
視訊	解析度	<b>1080P(1920x1080),可輸出 8 種不同解析度串流</b>
	編碼器	H.264 High Profile
	最大幀率	<b>30 FPS</b>
	編碼率	128K~4Mbps 可調整
	旋轉角度	<b>左右旋轉 355 度, 上下擺動 90 度</b>
音訊	壓縮格式	至少包含 AAC-LC
	輸入介面	Built-in Mic 麥克風
	輸出介面	Built-in Speaker 喇叭
網路	有線網路	RJ45 內含
	無線網路(選購)	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
		WEP/WPA/WPA2 Wireless Encryption Protocol <b>WiFi Station/AP concurrent mode</b> <b>可選購客製化為 3G / 4G 通訊晶片無線上網</b>
	網路協定	TCP/IP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,DHCP,PPPOE
錄影	儲存媒體	SD 卡支援 128GB 以下(選購 SD 卡 16GB 空間錄影保固三年)
擷圖	儲存格式	JPEG
其他	RTC	含電池
	WDT	系統異常可自動重新開機
	移動錄影,區域影報錄影, 排程錄影	<b>有</b>
電源	功耗	DC 12V / 1.0A; < 18W

		無 POE
操作環境	溫度	-20°C ~ 70°C
	濕度	< 90% RH
	防雷擊	Surge Lan Protection (2KV)
指示燈	Status	Yes (Power、Link、Server LED)
	網路連線	Yes (10/100M、Link LED)
機構	外觀	家用非防水型
		Micro-SD 卡(Push-Push)
使用軟體	手機,平板 APP,電腦攝影機設定程式,WEB 監看程式,雲端後台管理程式,集中堅看管理程式	有
影音儲存 三種方式	1.網路攝影機 SD 卡儲存,2.現場端 NVR 儲存主機,3.雲端儲存平台儲存	有(可選擇三種方式同時儲存,並可選擇不同解析度串流儲存,防止停路跳錄產生,確保錄影資料保全)
擴充錄影 資料辨識 種類(選購)	1.車牌辨識 2.人流計數 3.移動物件錄影統計	需要現場評估,因環境光影及特性會影響辨識的準確率及誤報率

## VG-580G1 有線網路旋轉攝影機

專業的後端雲視頻管理，可管理每支攝影機，使用功能權限等設定



## 遠端APP遙控鏡頭

隨時隨地了解家中的情況，超高畫質，如同待在家中的安心感



## 跨平台同時觀看

電腦、筆電、平板，手機同時接收4支以上時動態或回放錄影聲音  
推播警報含APP軟體及電腦使用端64支軟體免費使用

## 錄影方式

- 1 網路攝影機內建錄影
- 2 內網或外網錄影主機
- 3 雲端私有雲代管錄影服務

