



Shield

神盾應用股份有限公司

UR-SHIELD.COM



G45

IP PoE SECURITY CAMERA

MGWQ4020GTM5U2S



| 硬體規格 | | 影像輸出與圖像控制能力 | |
|-------------|--|-------------------|--|
| 影像傳感器 | 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS Sensor | 對接協議支援 | ONVIF 2.4(Profile S/T/G) |
| 最高解析度支援 | 3MP with 2304x1296 | 主碼流 輸出解析與幀率支援 | 2304x1296@20fps 1920x1080@25fps 1280x720@30fps |
| 視訊系統 | NTSC / PAL | 子碼流 輸出解析與幀率支援 | 720x576@30fps / 720x576@20fps 720x480@30fps / 720x480@20fps |
| 電子快門 | 自動 / 手動 (1/30-1/10000Sec) | 行動碼流 輸出解析與幀率支援 | 1280x720@30fps 720x480@30fps 325x288@30fps |
| 鏡頭配置 | 電動變焦, 2.7-13.5mm | ROI感興趣區域 | 支援 |
| 紅外線配置/距離 | 42μ x 4PCS, 40米 AGC自動控制 | 隱私遮蔽支援 | 3區 |
| 照度支援 | 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR | 強光抑制支援 | BLC |
| 紅外線切換模式 | 自動/手動/計時 | 寬動態支援 | HDR: 120dB |
| 音頻支援 | 1埠音頻輸入 | 降噪支援 | 2DNR / 3DNR |
| 網路與PoE連接埠支援 | 1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af | 白平衡支援 | 自動 / 手動 |
| SD連接埠支援 | 1埠(最大支援512GB) | 增益控制支援 | 自動 |
| 警報連接埠支援 | - | 外觀尺寸 | |
| 影像轉接支援 | - | 外殼材質 | 鋁鐵合金, IP67 |
| Reset按鈕支援 | 1埠 | 方向調整 | 萬向懸臂 (六角螺絲 x 1) |
| 網路協議與AI功能 | | 工作溫濕度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 通訊協議支援 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP | 儲存溫濕度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 支援壓縮標準與格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG | 電源 | DC12V±10%, 950mA |
| 支援瀏覽器 | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari | 尺寸與重量 | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm, 1.4kg |
| 內建智慧功能 | 位移檢測、走廊模式、透霧 | | |

MGWQ4020GTM5U2S

