



Shield

神盾應用股份有限公司

UR-SHIELD.COM



G45

IP PoE SECURITY CAMERA

SDWK2020GQAU



硬體規格		影像輸出與圖像控制能力	
影像傳感器	1/2.9" CMOS Sensor	對接協議支援	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
最高解析度支援	3MP with 2048x1536	主碼流 輸出解析與幀率支援	2048x1536@20fps 1920x1080@25fps 1208x720@30fps
視訊系統	NTSC / PAL		子碼流 輸出解析與幀率支援
電子快門	自動 / 手動 (1/30-1/10000Sec)	行動碼流 輸出解析與幀率支援	
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm	ROI感興趣區域	-
紅外線配置/距離	14μ x 18PCS, 20米 AGC自動控制	隱私遮蔽支援	3區
照度支援	0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR	強光抑制支援	BLC
紅外線切換模式	自動/手動/計時	寬動態支援	DWDR 50dB
音頻支援	1埠RCA輸入	降噪支援	2DNR / 3DNR
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af	白平衡支援	自動 / 手動
SD連接埠支援	-	增益控制支援	自動
警報連接埠支援	-	外觀尺寸	
影像轉接支援	-	外殼材質	鋁鐵合金, IP67
Reset按鈕支援	1埠	方向調整	轉環式萬向
網路協議與AI功能		工作溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP	儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
支援壓縮標準與格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI	電源	DC12V±10%, 750mA
支援瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari	尺寸與重量	φ93 x 74(H) mm / 400g
內建智慧功能	位移檢測		

SDWK2020GQAU

