



Shield

神盾應用股份有限公司

UR-SHIELD.COM



G45

IP PoE SECURITY CAMERA

SDWL2520GTAU2SS



硬體規格		影像輸出與圖像控制能力	
影像傳感器	1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	對接協議支援	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
最高解析度支援	3MP with 2304x1296	主碼流 輸出解析與幀率支援	2304x1296@ 20fps 1920x1080@ 30fps 1280x720@ 30fps
視訊系統	NTSC / PAL	子碼流 輸出解析與幀率支援	720x480@ 30fps 352x288@ 30fps
電子快門	自動 / 手動 (1/30-1/10000Sec)	行動碼流 輸出解析與幀率支援	1280x720@ 30fps 720x480@ 30fps 352x288@ 30fps
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm	ROI感興趣區域	支援
紅外線配置/距離	42μ x 2PCS, 25米 AGC自動控制	隱私遮蔽支援	3區
照度支援	0.001 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR	強光抑制支援	BLC, HLC
紅外線切換模式	自動/手動/計時	寬動態支援	HDR: 120dB
音頻支援	1埠音頻輸入	降噪支援	2DNR / 3DNR
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af	白平衡支援	自動 / 手動
SD連接埠支援	-	增益控制支援	自動
警報連接埠支援	-		
影像轉接支援	-		
Reset按鈕支援	1埠		
網路協議與AI功能		外觀尺寸	
通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,UDP	外殼材質	鋁鐵合金, IP67
支援壓縮標準與格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	方向調整	卡扣轉環萬向
支援瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari	工作溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
內建智慧功能	位移檢測、走廊模式、透霧	儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
		電源	DC12V±10%, 700mA
		尺寸與重量	φ 109 x 93(H) mm, 800g

SDWL2520GTAU2SS

