



Shield

神盾應用股份有限公司

UR-SHIELD.COM



G45

IP PoE SECURITY CAMERA

SGWN2520GQAU



硬體規格		影像輸出與圖像控制能力	
影像傳感器	1/2.9" CMOS Sensor	對接協議支援	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
最高解析度支援	3MP with 2048x1536	主碼流 輸出解析與幀率支援	2048x1536@20fps 1920x1080@25fps 1208x720@30fps
視訊系統	NTSC / PAL		
電子快門	自動 / 手動 (1/30-1/10000Sec)	子碼流 輸出解析與幀率支援	720x576@30fps / 720x576@20fps 720x480@30fps / 720x480@20fps
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm		
紅外線配置/距離	14μ x 20PCS, 25米 AGC自動控制	行動碼流 輸出解析與幀率支援	-
照度支援	0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR		
紅外線切換模式	自動/手動/計時	ROI感興趣區域	-
音頻支援	1埠RCA輸入	隱私遮蔽支援	3區
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af	強光抑制支援	BLC
SD連接埠支援	-	寬動態支援	DWDR 50dB
警報連接埠支援	-	降噪支援	2DNR / 3DNR
影像轉接支援	-	白平衡支援	自動 / 手動
Reset按鈕支援	1埠	增益控制支援	自動
網路協議與AI功能		外觀尺寸	
通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP	外殼材質	鋁鐵合金, IP67
支援壓縮標準與格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI	方向調整	萬向懸臂 (六角螺絲 x 1)
支援瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari	工作溫濕度	-20°C ~ +60°C RH95% Max
內建智慧功能	位移檢測	儲存溫濕度	-20°C ~ +60°C RH95% Max
		電源	DC12V±10%, 900mA
		尺寸與重量	158(W) x 76(H) x 73(D)mm / 650g

SGWN2520GQAU

